

MT 1840 R PRIVILEGE

 **Capacité de levage** 4000 kg à 500 mm du talon des fourches
Charge de basculement à portée maximum : avec stabilisateurs 950 kg Effort d'arrachement avec benne selon norme ISO 8313 8000 daN

 **Hauteur de levage :** 17,50 m
Temps : à vide/en charge (en s)
Levée (standard) 17/17,1
Descente 14,5/14,3
Sortie télescopique 27,5/33
Rentrée télescopique 26,4/25,5
Cavage 4,3
Déversement 4

 **Pneumatiques** 400/80-24

 **Fourches (mm)**
Longueur 1200
Largeur x épaisseur 125 X 50
Écartement maxi à l'extérieur des fourches 1040
Rotation du tablier 126°

 **Freins hydrauliques multidisques à bain d'huile assistés sur les 2 ponts.**


 **Moteur PERKINS**
Type 1104C.44 T
Nombre de cylindres - Cylindrée 4 - 4400 cm³
Puissance:
(ISO/TR 14396) 101 CV/74,5 kW à 2350 tr/mn
Couple maxi 413 Nm à 1350 tr/mn
Injection directe
Refroidissement par eau

 **Transmission** Convertisseur de couple
Inverseur de marche électro-hydraulique
Nombre de vitesses avant et arrière 4/4
Vitesse de déplacement maxi (km/h) 25

 **Hydraulique**
Type de pompe engrenages
Pression/débit 270 bars/170 l/mn


 **Réservoirs**
Système de refroidissement 20 l.
Huile moteur 10,9 l.
Huile hydraulique 135 l.
Huile transmission 23 l.
Carburant 140 l.

 **Poids à vide** 11380 kg
Largeur hors tout 2,37 m
Hauteur hors tout 2,50 m
Rayon de braquage (extérieur roues) 3,99 m
Longueur au tablier 6,27 m
Garde au sol 0,44 m
Effort de traction 10300 daN



A	1200
B	3070
C	2044
C1	1929
D	6273
D1	6159
D2	4829
E	7473
F	1960
F1	1960
G	437
G1	420
G2	433
G3	302
H	9°
H1	9°
I	1160
J	892
K	1040
L	50
N	1908
O	125
P2	37°
P3	34°
R	3779
S	8780
T	4307
U1	2505
U2	2693
V	5592
V1	1285
V2	3986
W	2374
W1	3793
W2	1134
W3	2422
Y	12°
Z	114°

mm



Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option ou non disponibles suivant les versions. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU.



MANITOU BF

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
Fax commercial france : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

700394FR-B - 10/09