

(2 prises 220/16A 1 prise 380/16A et 1 prise 380/32A)

Modèles	G80
Performances	
Puissance continue (kVA)	80
Puissance de secours (kVA)	88
Fréquence (Hz)	50
Tensions disponibles, monophasé/ triphasé (v)	230/400
Niveau sonore maximum garanti (LwA)	94
Alternateur	Leroy Somer
Capacité de démarrage accrue du moteur	AREP
Classe d'isolation	H
Tableau de commande	Analogique
Moteur	
Marque	Ingersoll Rand
Modèle	4IRD5AE
Puissance continue (kW)	75
Nombre de cylindres	4
Tension des auxiliaires (volts)	230
Stabilité du régime moteur	+ / - 5%
Capacité du réservoir (litres)	716
Consommation à 75 % (litres/heure)	14,9
Autonomie à 75 % (heures)	48,0
Dimensions	
Longueur hors tout (mm)	2720
Largeur hors tout (mm)	1214
Hauteur hors tout (mm)	1763
Poids à vide (kg)	1714
Poids en ordre de marche (kg)	2377
Fonctions standard	
Réservoir de carburant à double paroi	■
Bac de rétention min. 110 %	■
Entretoises montées pour passage de fourche A	■
Démarrage à distance	■
Filtre à air bi-étagé ultra-résistant	■
Piquet de terre et câble	■
Anneau de levage central	■
Bouton d'arrêt d'urgence externe	■
Coupe-batterie/sectionneur B	■
Capot de protection des pièces brûlantes	■
Capable de répondre à un impact de charge de 80 %	■
Pompe de vidange d'huile	■
Disjoncteur sur les 4 pôles	■
Borniers de raccordement	■
Potentiomètre	■
Témoins niveau bas de liquide de refroidissement	x
Protection de fuite à la terre (fixe/réglable)	Réglable
Options	
Boîtier de contrôle numérique	□
Différentiel de protection de fuite à la terre réglable	■
Boîtiers prises avec disjoncteurs individuels C	Δ
Vanne d'alimentation à 3 voies	Δ
Maintien en température du moteur	Δ

