

GROUPE ELECTROGENE 60 KVA

0501-11



Equipé d'une vanne 3
voies pour raccorder
un réservoir
supplémentaire

Modèles	G60-IIIA
Performances et composants	
Puissance en application continue à 1500 tr/min (50 Hz)	60 kVA
Puissance en application de secours à 1500 tr/min (50 Hz)	66 kVA
Fréquence	50 Hz (60 Hz en option)
Tension, monophasé / triphasé (50 Hz)	230 V / 400 V
Puissance sonore max. à 75 % de charge	92 LwA
Génératrice	Leroy Somer
Modèle	LSA 42.3 L9
Excitation	AREP
Classe d'isolation	H
Indice de protection	IP 23
Disjoncteur principal	Schneider Electric
Moteur	
Marque	John Deere
Modèle	4045HFG81
Conformité aux normes antipollution	UE Phase IIIA
Puissance moteur nette en application continue	76 Ch (56 kW)
Cylindres	4 (en ligne)
Système électrique (CC)	12 V
Précision de régulation du régime moteur (à charge stable)	+/- 0,25 % (avec option ESR)
Réservoir de carburant (volume utile) - réservoir standard /	177 L /
Consommation de carburant à 75 % de charge	12,7 L/h
Autonomie à 75 % de charge - réservoir standard /	10,5 h /
Dimensions et poids	
Longueur	2560 mm
Largeur	975 mm
Hauteur - réservoir standard /	1570 mm /
Poids à vide - réservoir standard /	1590 kg /
Poids opérationnel - réservoir standard /	1730 kg /

ST-JUNIEN
05 55 02 58 23

CONFOLENS
05 45 29 51 50

BELLAC
05 55 68 30 00

MONTMORILLON
05 49 48 62 11