

CANON AIR CHAUD FIOUL

1 500 m³/h

0503-07





PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- 100% de chaleur propre et sèche
- Température de sortie fixe env. 100—120°C (à 0 Pa contre pression)
- Chambre de combustion résistante jusqu'à 850°C
- Système de pompe monotube évite l'encrassement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DIMENSIONS ET POIDS

	Puissance (kW)	Consommation fioul max (l/h)	Débit d'air chaud (m ³ /h)	Contre pression max. vent (mm CE)	Capacité réservoir (l)	Ampérage (A) 230 V	Cône de sortie Ø (mm)	Raccordement de la cheminée Ø (mm)	Prise pour thermostat	
ITA 35	24.8	2.4	1.500	15	40	1.3	300	150	OUI	41.350.000



Dimensions appareil monté (en cm)

	A	D	E	F	KG
ITA 30/35	120	125	49	69	58

Siège Social : **SJL SAINT JUNIEN**
Parc d'Activités Axial - Rue Evariste Galois
87200 SAINT JUNIEN
Tél. 05 55 02 58 23 - Fax 05 55 02 19 67

SJL CONFOLENS
Route des Tiers - ZA Le Mas Félix
16500 CONFOLENS
Tél. 05 45 29 51 50 - Fax 05 45 30 21 57

SJL BELLAC
Rue Pierre Merlin - Lot. Les Couchets
87300 BELLAC
Tél. 05 55 68 30 00 - Fax 05 55 47 67 56

SJL MONTMORILLON
ZI EST La Barre - Rue des Métiers
86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 48 62 11 - Fax 05 49 84 10 27

Mail : contact@sjl-location.com

Site internet : www.sjl-location.com

SARL au capital de 1 738 800 € - N° Siret 533 215 299 00017 - RCS Limoges 533 215 299 - NAF 7732Z - TVA FR91 533 215 299