

NIVEAU LASER DE CHANTIER BETO08



Fondations

Niveler votre chape est la partie la plus importante dans tous processus de construction. Avec le Rugby 50, la première fois est la bonne!



Contrôle de profondeur

En utilisant le Rugby 50 avec la cellule de guidage de machine MC200 Dephtmaster, vous connaîtrez en temps réel la position de votre godet par rapport à une Référence.



Nivellement

Tout vos travaux de nivellement et de contrôle sont effectués de manière sûre et précise.

Construit pour les artisans d'aujourd'hui

- Simple, un seul bouton
- Coque composite «Grand Impact»
- Totalement étanche avec tête protégée
- Grande autonomie
- Protection Tilt
- Indicateur de décharge des batteries
- Batteries rechargeables optionnelles

Pose de chape - Pad placement - Fondations - Dalles Contrôle de la profondeur - Bases - Contrôle de l'altitude Guidage d'engins

travaux.

Le pack Rugby 50:

Le kit recommandé se compose du Rugby 50, de son coffret, de la cellule de reception Rod-Eye et des batteries rechargeables.



Specifications du Rugby 50 Leica	
Portée	300 m de diam. (1000 ft)
Précision*	±2.6 mm à 30 m (± 3/32" à 100 ft)
Plage de nivellement	± 5°
Vitesse de rotation	10 rps (600 rpm)
Diode laser (type)	780 nm (Invisible)
Dimensions (HWD)	158 x 163 x 166 mm (6.2 x 6.4 x 6.5")
Poids avec batteries	1.85 kg (4.0 lbs)
Type de piles	2 Pile D
Autonomie**	Alcaline: 60 heures; NiMH: 35 heures
Température d'utilisation	-20 à +50°C (-4°F à +122°F)
Température de stockage	-40 à +70°C (-40°F à +158°F)
Poussière et pluie	IP55

* Précision mesurée à 25°C

** L'autonomie dépend des conditions climatiques
Les spécifications peuvent changer sans préavis.