

BROYEUR DE BRANCHES

DIESEL Ø150

Paramètres	
Ouverture (lxH)	210 x 165 mm
Diamètre admissible des bois (celui-ci dépend de l'essence et des caractéristiques de la branche)	150 mm
Dimensions au transport (LlxH)	4,17 x 1,44 x 2,36 m
Dimensions au transport (LlxH)	4,45 x 1,44 x 2,36 m
Poids avec essieu	750 kg (avec tapis ameneur)
Rouleau d'alimentation	1 extra-large 600 mm et à pas convergents, monté horizontalement
Réglage hydraulique des rouleaux	Oui par molette extérieur
Type et Vitesse de rotation du rotor	Rotor 5 en 1 2700 Tr/min
Hauteur de chargement	700 mm
Dimensions trémie d'alimentation (L x l x H)	1,72 x 1,03 x 0,73 m
Trémie escamotable	OUI manuellement
Goulotte d'évacuation	Montée sur couronne à billes et orientable sur 360° Casquette réglable par chaîne
Motorisation et capacité du réservoir	Moteur lombardini diesel -27,2CH-Réservoir 12 litres
Dispositif NOSTRESS	OUI
Nombre d'essieu	1
Remorque routière	Avec timon articulé, roue jockey, rampe d'éclairage LED boule Ø50 / Anneau 42/68
Production horaire moyenne de broyat	3000 à 4000 kg (9 à 16 m ³ Apparent plaquette)
Options incluses	Tapis ameneur largeur 300 - béquille

BROYEUR DE BRANCHES DIESEL Ø 150



Trémie repliable pour plus de compacité au transport.



Capot en polyester pour un accès facile aux organes de la machine.



NOSTRESS de série.



Goulotte d'évacuation montée sur couronne à billes facilement orientable sur 360°.



LE + RABAUD

Rouleau ameneur surdimensionné et à pas convergents.
Tapis ameneur avec crochets pour plus de confort d'utilisation.
Capot transparent sur la trémie pour plus de visibilité.